

IAQモニターの修理校正業務終了に関するお知らせ

平素は、カノマックス製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

お客様に永らくご愛用いただいておりますIAQモニターMODEL2324/2332の修理校正業務終了に関して下記の通りご案内申し上げます。

記

IAQモニターMODEL2324/2332は2004年 8 月に販売を終了させていただいております。永年のご愛顧を賜わり弊社と致しましてもできる限り永くご使用いただけますよう修理を行って参りましたが、昨今の電子部品、半導体の変遷など諸般の事情から修理用部材の調達が困難となっております。

これら諸般の理由から、誠に勝手ながら、2009年 8 月末日を持ちまして、本器種を「修理受付終了器種」とし、修理校正受付を終了させていただきました。

つきましては、是非ともこの機会に後継器種MODEL2211への買い替えをご検討いただきますようお願い申し上げます。

MODEL2211の仕様と特徴

- ✦ CO・CO₂・温度・湿度を同時計測
- ✦ 測定者による読みとり誤差がないデジタル表示
- ✦ 便利な常時監視機能:数日分モニタリングできる機能があります。
- ✦ 互換性プローブを採用しており、こわれても簡単交換できます。



測定項目	原理	測定範囲	測定精度	質量
一酸化炭素	定電位電解法	0~500ppm	指示値の±3.0%もしくは ±3ppm のいずれか大きい方	約 400g
二酸化炭素	非分散型赤外線方式	0~5,000ppm	指示値の±3.0%もしくは ±50ppm のいずれか大きい方	
温度	白金測温抵抗体方式	-20~60°C	±0.5°C	
相対湿度	静電容量式	2~98%	±2.0%RH (80%RH 以上は±3.0%RH)	

以上、ご賢察のほど宜しくようお願い申し上げます。