

お客様 各位

日本カノマックス株式会社
環境計測事業本部

Qトラック MODEL2350/2351 修理・校正受付終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、次の通りご案内申し上げますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

2002年10月に販売を終了させていただきました MODEL2350/2351 につきましては、販売終了から長期が経過し、十分なアフターサービスの提供・維持が困難となって参りました。

つきましては、2007年10月末日をもって、MODEL2350/2351 の修理・校正の受付を終了させていただきます。

是非ともこの機会に後継器種「IAQ モニター MODEL2211」へのお買い替えをご検討いただきますよう宜しくお願い申し上げます。



IAQ モニター MODEL2211 の主な仕様

MODEL2211 外観

測定項目	原理	測定範囲	測定精度
一酸化炭素濃度	定電位電解法	0 ~ 500ppm	指示値の±3%または±3ppm のいずれか大きい方
二酸化炭素濃度	非分散型赤外線方式	0 ~ 5,000ppm	指示値の±3%または±50ppm のいずれか大きい方
温度	白金測温抵抗体方式	-20.0 ~ 60.0	±0.5
相対湿度	静電容量式	2.0 ~ 98.0%RH	2.0 ~ 80.0%RH : ±2.0%RH 80.0 ~ 98.0%RH : ±3.0%RH

以上