

お客様 各位

日本カノマックス株式会社
環境計測事業本部

騒音計 MODEL4010A 検定業務受付終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、次の通りご案内申し上げますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

2001年10月に販売を終了、2006年10月に修理・校正を終了致しました騒音計 MODEL4010A につきましては、修理・校正終了後も正常動作するものに限り、検定業務（精度確認、調整は含まず）を承ってきました。

しかし、修理・校正の終了からも長期が経過し、検定業務の提供・維持が困難となって参りましたので、2008年12月末をもって、検定業務の受付も終了させていただきます。

是非ともこの機会に後継器種 MODEL4120 へのお買い替えをご検討いただきますよう宜しくお願い申し上げます。



普通騒音計 MODEL4120 の主な仕様

MODEL4120 外観

測定範囲（JIS表示）	30～130dB(A), 36～130dB(C), 46～130dB(F)
周波数範囲	20～8000Hz
周波数補正回路	A, C, FLAT
マイクロホン	7052NB(1/2 インチエレクトレットコンデンサマイクロホン)
動特性	FAST, SLOW
測定項目	騒音レベル Lp、等価騒音レベル Leq、C特性ピーク LCpeak、騒音レベル最大値
測定時間	10秒、1分、5分、10分、15分、30分 1時間、8時間、12時間、24時間
サンプリング周期	41KHz(24 μs)
デジタル表示	4桁 表示周期:1s 分解能0.1dB（バックライト付き液晶）
電源	単4型乾電池×2本 またはACアダプター（ACアダプターはオプション）
電池持続時間	連続使用時間約7時間（アルカリ電池使用時、バックライト未使用時）
使用温湿度範囲	-10～50℃ 30～90%RH（結露しないこと）
寸法・質量	48(W)×168(H)×23.5(D)mm, 約120g（電池含む）

以上