

お客様 各位

日本カノマックス株式会社
環境計測事業本部

騒音計 MODEL4110 修理・校正受付終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、次の通りご案内申し上げますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

2003年9月に販売を終了させていただきました騒音計 MODEL4110 につきましては、販売終了から長期が経過し、十分なアフターサービスの提供・維持が困難となって参りました。

つきましては、2008年9月末日をもって、MODEL4110 の修理・校正の受付を終了させていただきます。

是非ともこの機会に後継器種 MODEL4120 へのお買い替えをご検討いただきますようお願い申し上げます。



普通騒音計 MODEL4120 の主な仕様

MODEL4120 外観

測定範囲 (JIS表示)	30~130dB(A), 36~130dB(C), 46~130dB(F)
周波数範囲	20~8000Hz
周波数補正回路	A, C, FLAT
マイクロホン	7052NB(1/2 インチエレクトレットコンデンサマイクロホン)
動特性	FAST, SLOW
測定項目	騒音レベル Lp、等価騒音レベル Leq、C特性ピーク LCpeak、騒音レベル最大値
測定時間	10秒、1分、5分、10分、15分、30分 1時間、8時間、12時間、24時間
サンプリング周期	41KHz(24 μs)
デジタル表示	4桁 表示周期:1s 分解能0.1dB (バックライト付き液晶)
電源	単4型乾電池×2本 またはACアダプター(ACアダプターはオプション)
電池持続時間	連続使用時間約7時間(アルカリ電池使用時、バックライト未使用時)
使用温湿度範囲	-10~50℃ 30~90%RH(結露しないこと)
寸法・質量	48(W)×168(H)×23.5(D)mm, 約120g(電池含む)

以上