

風速変換器MODEL6321販売終了のお知らせ

風速変換器MODEL6321の販売終了に関して下記の通りお知らせいたします。

記

日頃は、カノマックス製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

長年ご愛顧いただきました、風速変換器MODEL6321は2006年8月末をもって販売を終了いたしました。MODEL6321の修理校正業務の受付は2011年8月までを予定しております。

弊社では6321の後継器種である風速変換器MODEL6332Dへの買い換えをお奨めしております。是非この機会にご検討下さいます様お願いいたします。

【ご推奨機種】 MODEL6332D

MODEL6321に較べて、風速測定範囲が広くなり、対応できるプローブが3種類から10種類に増えました。また、風速域にあわせて、5段階の風速レンジ切り替え(0~2、0~5、0~10、0~25、0~50m/s)が行えます。

6332D⇔6321の機能比較

型名	6332D	6321
風速測定範囲	0.1~50 m/s(プローブの種類による)	0.1~20 m/s
プローブ互換	あり	あり
表示分解能	出力レンジ設定に連動 0~2、0~5、0~10m/sの時:0.01m/s 0~25、0~50m/sの時:0.1m/s	0.1m/s
測定精度	±(指示値の3%+0.1)m/s	±0.5 m/s
電流出力	4~20mA	4~20mA
電圧出力	0~5V	0~2V
電源	DC12~24V またはACアダプター(オプション)	AC100V
質量	約320g	約500g
寸法	約128×78×30mm	約190×80×40mm

※表示なしMODEL6332もございます。

以上、ご賢察のほど宜しくお願い申し上げます。