

お客様各位

2016年6月吉日
日本カノマックス株式会社
環境計測事業部

空気環境測定器「オートビルセットⅡ Plus」販売終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。このたび 2016年6月の新商品「オートビルセットⅢ」発売に伴い、お客様に永らくご愛用いただいております「オートビルセットⅡ Plus」販売終了の運びとなり、下記のとおりご案内申し上げます。

記

2016年6月の新商品「オートビルセットⅢ」の発売に伴い、弊社従来品である「オートビルセットⅡ Plus」を販売終了とさせていただきます。

それに伴い、「オートビルセットⅡ Plus」の修理校正業務の受付は 2021年6月末日までを予定しております。（部品供給・メンテナンスは原則として、本体販売終了から5年を目安としております。部品は必要量を予測して確保しておりますが、不測の事態により、本体販売終了から5年経過前に部品供給・メンテナンスを終了させていただく場合があります。）

今後は後継器種「オートビルセットⅢ」への買い替えをご検討くださいますようお願い申し上げます。

※搭載されている光散乱式デジタル粉じん計について

光散乱式デジタル粉じん計 MODEL 3432 は、引き続きご使用いただくことが可能です。

MODEL3431 は、2011年1月末日をもって販売を終了しております。詳細につきましては弊社 HP をご確認ください。

生産・修理終了情報.

<http://www.kanomax.co.jp/support/eos.html>

【オートビルセットⅡとオートビルセットⅢとの仕様比較】

新旧	弊社従来品	新商品
商品名	オートビルセットⅡ Plus	オートビルセットⅢ
MODEL	BS-A2+	2100
		
測定項目	風速（気流）、粉じん濃度、温度、湿度、CO濃度、CO2濃度	
メモリー	最大：ビル 200 カ所 × 測定ポイント 128 カ所 ※CF カードの追加によりメモリー拡張可能	最大：ビル 300 カ所 × 測定ポイント 300 カ所 ※内蔵メモリー保存
電源	充電式リチウムポリマー充電電池または AC アダプター（充電電池での連続測定時間：約 10 時間）	充電式リチウムイオン充電電池または AC アダプター（充電電池での連続測定時間：約 10 時間）
外形寸法	370(W)×180(H)×350(D) mm	270(W)×368(H)×139(D) mm
本体重量	6 kg	4 kg
付属品	キャリングケース、校正ガスキット、報告書作成ソフトウェア、充電器、AC アダプター、ソフトカバー、測定ワゴン、USB 通信ケーブル、風速プローブ用リングガード、CF カード、CF カードアダプター、取扱説明書、	報告書作成ソフトウェア、AC アダプター、キャリングバッグ、測定ワゴン、取扱説明書

【お問い合わせ先】 日本カノマックス株式会社
〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1
TEL：【フリーダイヤル】0120-009-750（受付時間：平日 8:45～17:15）
E-MAIL： environment@kanomax.co.jp

以上、ご賢察のほどよろしくお願い申し上げます。