



KANOMAX
The Ultimate Measurements



登録証番号 JQA-2790
ISO9001認証



本社にて取得
登録証番号 JQA-EM1628
ISO14001認証

リニア出力タイプ風速計 アネモマスター[®] 風速計

MODEL 6141



**風速計トップクラスの精度2%、応答性1秒以下の
高性能アナログメーター式風速計モデル！**

- 測定範囲はスイッチでワンタッチ切り替えが可能。風速3レンジ（0～1 m/s、0～10 m/s、0～50 m/s）風温4レンジ（-20～10℃、10～40℃、40～70℃、70～100℃）
- 高精度の直線化増幅器の内蔵により、風速、風温ともにフルスケール1V DCの出力を得ることができ、記録計への接続が容易にできます。
- 制御盤などへ組み込めるラック取付アングルもオプションとしてご用意。
- オプションとして風速100 m/sまで計測可能。（詳細はお問い合わせください。）

主な仕様


品名	リニア出力タイプ アネモマスター 風速計	
モデル番号	6141	
測定対象	清浄な空気流	
測定範囲	風速	3レンジ (0~1 m/s、0~10 m/s、0~50 m/s)
	風温	4レンジ (-20~10℃、10~40℃、40~70℃、70~100℃)
測定精度	風速	各レンジのメーターフルスケール±2%
	風温	±0.6℃
表示目盛	風速	0~1 m/s: 50等分目盛り。最小読取值0.02 m/s。 0~10 m/s: 50等分目盛り。最小読取值0.2 m/s。 0~50 m/s: 50等分目盛り。最小読取值1 m/s。
	風温	60等分目盛り。最小読取值0.5℃。
応答性	風速	FAST: 1秒以下 SLOW: 4秒以下
	風温	30秒以下 (風速5 m/sにおいて)
温度補償精度	風速	5~80℃においてメーターフルスケール±5%
出力	風速・風温切替出力 各レンジフルスケール 1V DC 出力インピーダンス1kΩ以下	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
動作環境	本体: 5~40℃ プローブ: -20~100℃	
外形寸法	226 (W) × 150 (H) × 300 (D) mm	
本体重量	3.5 kg	
付属品	ダストカバー、出力信号コード (ミニチュアプラグ/クリップ) 2 m、電源コード 2 m	

外観寸法図 (単位: mm)

本体



プローブ



●延長リード線:

プローブと本体の接続リード線は、10 mを標準仕様としておりますが、延長を必要とされる場合、リード線をさらに10 mまたは20 m延長することができます。この際、延長リード線を付けて校正を行い出荷いたします。なおこの場合、延長リード線を外して測定することはできませんのであらかじめご了承ください。



日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 953-5660
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

<http://www.kanomax.co.jp/>

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは