KANOMAX
The Ultimate Measurements

Gilian

ギリブレータ3
乾式流量較正器
Gilibrator®3 with STABLFLOW™



互換性のある3種類のドライフローセルで幅広い流量に対応

石鹸液不要の乾式流量計
- 石鹸液不要のため輸送が容易
- 消耗品が不要
- セル内部の洗浄が不要

特許／特殊技術採用
- パルスフリーバルブ技術により、測定値の完全性を維持
- エアクッション技術により、パックの寿命を保持
- 測定中のデバイスへ一定の低背圧を提供し、安定した測定

互換性のある3種類のフローセル
- 3種類のセルで5 mL/minから30 L/minをカバー
- モジュール設計により簡単なセル交換
- 本体ベースの共通化によりコスト削減

その他便利な機能
- 測定値の保存、プレビュー、転送が可能
- 直射日光下でも見える抵抗膜式カラータッチパネル
- 標準偏差（2シグマ）値を提供

仕様

品名	Gilian Gilibrator3
流量範囲	ローフローセル：5～450 mL/min　スタンダードフローセル：0.05～5.0 L/min ハイフローセル：1.0～30.0 L/min
精度	表示値の±1 %
温度・圧力センサー	有り
測定時間	1～15 秒
測定モード	瞬時値、平均値
平均化機能	3～20 回測定、選択可能
測定対象ガス	非腐食性、非凝縮性
フローモード	圧力または吸引
ACアダプタ	12V、DC
バッテリー	リチウム酸蓄電池（LiFePO4）
稼働時間	8時間（輝度最少、流量中程度）、最大流量時3時間
充電時間	ACアダプタ：3時間、USB：7時間　（本体電源オフ状態）
製品保証	24か月（バッテリー12か月）
動作環境	0～40 ℃、0～85 %RH（結露無きこと）
保管環境	0～70 ℃、0～100 %RH（結露無きこと）
表示	カラーグラフィックLCD、抵抗膜式タッチパネル
通信ポート	RS-232C（ポンプインターフェース用）、USB（データ用）
データ移管	SDカード
キャリングケース	本体ベース、セル（3種類）収納可能
外形寸法	234（W）×168（H）×81（D）mm
質量	本体ベース：1,270 g ローフローセル：363 g、スタンダードフローセル：385 g、ハイフローセル：454 g
認定	UL601010、CE、RoHS
付属品	ACアダプタ、チューブ、キャリングケース、取扱説明書（キット販売品）
別売品	本体ベース、フローセル、キャリングケース

●ギリアン 流量較正器 ― サンプリングポンプの流量較正に



［湿式流量較正器］

ギリブレータ2

3種類のセルで
幅広い流量域をカバー



［乾式流量較正器］

Go-Cal Pro

小型軽量・簡易操作
現場での較正に

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本　社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：(06) 6877-0444（代）

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：(03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所　TEL：(03) 5733-6023
●名古屋営業所　TEL：(052) 952-5660
●大阪営業所　TEL：(06) 6877-0447

http://www.kanomax.co.jp/

※本カタログの記載内容は2026年10月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。

（登録証番号 JQA-2790）ISO9001認証　（本社にて取得 登録証番号 JQA-EM1628）ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ
0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ
0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは