

アネモマスター風速計 MODEL6061・6151・6071・6072
検定業務受付終了のお知らせ

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、次の通りご案内申し上げますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。




敬具

記

2001年6月に販売を終了、2006年6月に修理・校正を終了させていただきましたアネモマスター風速計MODEL6061・6151・6071・6072 につきましては、修理・校正終了後も正常動作するものに関り、検定業務(精度確認、調整は含まず)を承ってきました。

しかし、修理・校正の終了からも長期が経過し、検定業務の提供・維持が困難となって参りましたので、2008年9月末日をもって、検定業務の受付も終了させていただきます。

是非ともこの機会にクリモマスター風速計、アネモマスター風速計へのお買い替えをご検討いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

後継機種との比較表			
MODEL	6061, 6151 6071, 6072	6501-00 + 6541-21, 6501-00 + 6542-21	6113, 6114, 6115
風速範囲	6071, 6072: 0.2~25m/s 6061, 6151: 0.2~20m/s	0.1~30m/s	0.1~50m/s
温度範囲	0~100℃	-20~70℃	0~100℃
プローブ形状	6151, 6072: 指向性 6061, 6071: 無指向性	6541-21: 指向性 6542-21: 無指向性	指向性
表示形式	6071, 6072: デジタル表示 6061, 6151: アナログ表示	デジタル表示	デジタル表示
メモリ・演算機能	無し	有り	有り
プローブ互換性	無し	有り	有り
外形寸法	約 100×170×55mm	約 88×188×51mm	約 210×120×133mm
質量	約 900g	約 260g	約 1.7kg
電源	単 3 電池×6 本 または 専用 Ni-Cd 電池	単 3 マンガン電池×6 または AC アダプター(別売)	単 2 電池×6 本 または AC アダプター(別売)

以上、ご賢察のほど宜しくお願い申し上げます。