

風速変換器MODEL6331販売終了のお知らせ

風速変換器MODEL6331の販売終了に関して下記の通りお知らせいたします。

記

日頃は、カノマックス製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

長年ご愛顧いただきました、風速変換器MODEL6331は2006年9月末をもって販売を終了いたします。MODEL6331の修理校正業務の受付は2011年9月までを予定しております。

弊社では6331の後継器種である風速変換器MODEL6332への買い換えをお奨めしております。是非この機会にご検討下さいます様お願いいたします。

【ご推奨器種】 MODEL6332

風速域にあわせて、5段階の風速レンジ切り替え(0~2、0~5、0~10、0~25、0~50 m/s)が行えます。

6332⇔6331の機能比較

型名	6332	6331
風速測定範囲	0.1~50 m/s(プローブの種類による)	0.1~50 m/s(プローブの種類による)
プローブ互換	あり	あり
出力レンジ設定	5段階レンジ切り替え可能(0~2、0~5、0~10、0~25、0~50m/s)	0~50m/s レンジ固定
測定精度	±(指示値の3%+0.1)m/s	±(指示値の3%+0.1)m/s
電流出力	4~20mA	4~20mA
電圧出力	0~5V	0~5V
電源	DC12~24V またはACアダプター(オプション)	DC12V
質量	約320g	約130g
寸法	約128×78×30mm	約112×73×27mm

※ 表示付きMODEL6332Dもございます。

以上、ご賢察のほど宜しくお願い申し上げます。